PROJEKSİYON CİHAZI

LSD400W

Önemli **Özellikler**

- 30.000 saate kadar kullanım ömrüne sahip 3. nesil lazer fosfor teknolojisi
- 4.000 ANSI Lümen her ortamda net görüntüler sunar
- 0,65" DMD çipi ve DLP teknolojisi tarafından sağlanan yüksek doğal kontrast oranı
- İnç başına daha düşük maliyetle 300 inç'e kadar ultra geniş ekran
- Karşılaştırılabilir lamba tabanlı projektörlere göre %67'a kadar daha az güç tüketir

Ürün **Açıklama**

LSD400W, ViewSonic'in ticari ve eğitim ortamları için tasarlanmış lambasız bir projektör serisi olan Luminous Superior Serisinin bir parçasıdır. 3. nesil lazer fosfor teknolojisinden güç alan bu ürün, 4.000 ANSI Lümen parlaklık ve 30.000 saate kadar etkileyici bir kullanım ömrü sağlar. Lambasız tasarımı, benzer lambalı projektörlere kıyasla güç tüketimini %67'a kadar azaltarak çevre dostu ve uygun maliyetli olmasını sağlar. WXGA çözünürlükte 300 inç'e kadar ultra büyük projeksiyonlar sunan bu projektör, DLP teknolojisine sahip 0,65 inç DMD yongasının sağladığı yüksek doğal kontrasttan yararlanır. 1,1x optik yakınlaştırma, H/V keystone ve 4 köşe düzeltme ve 360° projeksiyon özelliklerine sahip LSD400W, esnek kurulum seçeneklerini destekleyerek toplantı odaları, sınıflar ve golf simülasyonu kurulumları için mükemmel bir seçimdir.

1. Front IR
2. Lens
3. Focus Ring
4. HDMI x2
5. RS232
6. USB-A (5V/1.5A, Service)
7. Audio Out
8. DC in
9. Zoom Ring
10. Power Button
11. Keypad
12. Top IR

Bizi Ziyaret Edin www.viewsonic.com

TEKNIK ÖZELLIKLER

Projeksiyon Sistemi:	0.65" WXGA
Yerleşik Çözünürlük:	1280x800
Parlaklık:	4000 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	4800
Kontrast Oranı:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Işık Kaynağı Türü:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Lens:	F=2.4-2.53, f=21.85-24mm
Projeksiyon Oranı:	124%+/-10%
Atım Oranı:	1.544-1.72
Optik Yakınlaştırma:	1.1X
Dijital Yakınlaştırma:	0.8x-2.0x
Görüntü Boyutu:	30"-300"
Atım Mesafesi:	1-11.11m (100"@3.33m)
Kenar Düzeltme:	H:+/-30° , V:+/-30°
Duyulabilen Gürültü (Normal):	30dB
Duyulabilen Gürültü (Eco):	25dB
Giriş Gecikmesi:	25ms
Çözünürlük Desteği:	VGA(640 x 480) to WUXGA RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking
HDTV Uyumu:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Yatay Frekans:	15K-102KHz
Dikey Tarama Oranı:	24-120Hz

GIRIŞ

HDMI:	2 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)

ÇıKış

Audio-out (3.5mm):	1
Hoparlör:	3W
USB Tip A (Güç):	1 (5V/1.5A)

KONTROL

RS232 (DB 9 pimli erkek):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

DIğERLERI

Güç Kaynağı Voltajı:	Power adaptor: Input: 100~240V Output: 19.5VDC / 9.23A
Güç Tüketimi:	Normal: 114W Standby: <0.5W
Çalışma Sıcaklığı:	0~40℃
Carton:	Brown
Net Ağırlık:	3.1kg (6.83 lbs)
Gross Weight:	4.6kg (10.14 lbs)
Boyutlar (GxDxY) Ayar Ayağı ile:	286x216x129mm (11.3x8.5x5.1 in)
Packing Dimensions:	400x280x155mm (15.7x11x6.1 in)
Ekran Dili:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese,Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Arabic, Vietnamese, Hungarian, Norsk, total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDART AKSESUARLAR

Güç Kablosu:	1
Uzaktan Kumanda:	1
Hızlı Başlangıç Kılavuzu:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

TERCIHE BAğLı AKSESUARLAR

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Taşıma Çantası:	PJ-CASE-008

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2026. All rights reserved.