Ürün Özellikleri

MAKELSAN POWERPACK HF SE 3300, Tek sistemden daha yüksek güvenilirlik sağlayan gelişmiş dijital ve paralel teknoloji Geniş giriş voltaj aralığı 50 / 60 Hz otomatik algılama frekansı 50 / 60 Hz frekans dönüşüm modu ECO modunda %98`e kadar çalışma verimliliği Fan hızı yüke göre akıllıca değişir, gürültüyü azaltır ve ömrünü uzatır UPS`in zor koşullarda uzun süre çalışabilmesi için konformal kaplama teknolojisi Esnek akü yapılandırması, seçilebilir akü sayısı: 32~ 40 adet Dijital kontrollü şarj cihazı (Max.10 A & 20% output power) Ana güç olmadığında pili kullanarak UPS`i açma yeteneği (Cold Start) Şebeke gücü kararsız olduğunda UPS güç kaynağı modunda sıfır geçiş süresi, çıkışın kesintisiz olmasını sağlar Kompakt iç düzen, az yer kaplar 5 inç LCD renkli dokunmatik ekran, kullanıcı dostu arayüz Parametre yapılandırması ve çevrimiçi güncelleme için güçlü arka plan yazılımı UPS izleme için gelişmiş çoklu platform iletişimi: RS232 USB RS485 kuru kontaklar, SNMP kartı, Wi-Fi kartı ve GPRS kartı Düşük voltaj girişinde doğrusal azaltma, akü deşarj sürelerini azaltır ve akünün ömrünü uzatır Akıllı akü yönetimi, otomatik dengelenmiş ve yüzer şarj kontrolü, şarj cihazı uyku kontrolü, şarj cihazının güvenilirliğini artırır ve akü ömrünü uzatır Etkili donanım ve yazılım koruması, sağlam kendi kendine teşhis fonksiyonu, gelecekteki kontrol için olay kayıtları Standart RS232 USB RS485 EPO Kuru kontaklar Paralel port

Akü Sayısı	40
Ebatlar	Boyutlar(GxDxY) (mm) :250 x 800 x 700 (S) Paketli boyutlar (GxDxY) (mm) : 350 x 900 x 862 (S)
Ups Tipi	Online
Çıkış Gücü	15 KVA
Ağırlık	Net ağırlık (kg) :131 (S) Brüt ağırlık (kg): 142 (S)
Akü Tipi	12V / 7AH