

Genel Özellikler

- Makine Türü
Siyah-Beyaz Lazer Hepsi Bir Arada
- Kullanılabilir İşlevler
Baskı, Fotokopi ve Tarama

Baskı Teknik Özellikleri

- Baskı Hızı
Tek taraflı: Dakikada 40 sayfaya kadar (A4)
Dakikada 65,4 sayfaya kadar (A5 - Yatay)
Çift taraflı: Dakikada 33,6 görüntüye kadar (A4)
- Yazdırma Yöntemi
Siyah-beyaz lazer baskı
- Baskı Çözünürlüğü
1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
- Isınma Süresi
Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)
- İlk Baskının Çıkış Süresi
Yaklaşık 5,0 saniye veya daha az
- Yazıcı Dilleri
UFRII, PCL 5e¹, PCL6, Adobe® PostScript²
- Yazı tipleri
45 PCL yazı tipi
136 PostScript yazı tipi
- Baskı Kenarı Boşlukları
Üst, alt, sol ve sağdan 5 mm
Üst, alt, sol ve sağdan 10 mm (Zarf)
- Toner Tasarrufu Modu
Var
- Gelişmiş Baskı Özellikleri
Şifreli Güvenli Baskı
Güvenli Baskı
USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF)
Buluttan baskı (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG)
Microsoft Evrensel Yazdırma
iOS: AirPrint, Canon PRINT uygulaması
Android: Mopria sertifikalı, Canon PRINT uygulaması, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, IPP everywhere

Fotokopi Teknik Özellikleri

- Fotokopi Hızı
Tek taraflı (A4): Dakikada 40 sayfaya kadar
Çift taraflı (A4): Dakikada 33,6 sayfaya kadar
- İlk Sayfa Çıkış Süresi
Yaklaşık 6,1 saniye veya daha az
- Fotokopi Çözünürlüğü
600 x 600 dpi'ye kadar
- Fotokopi Modları
Metin, Metin/Fotoğraf (Varsayılan), Metin/Fotoğraf (Yüksek Kalite), Fotoğraf
- Çift Taraflı Fotokopi
2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)
- Çoklu Fotokopi
999 kopyaya kadar
- Küçültme / Büyütme
%1'lik artışlarla %25-400

- Diğer Özellikler

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, Sıralama, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Netlik, Çerçeveyi Silme, Kimlik Kartı Fotokopisi, Pasaport Fotokopisi, Renk Modu, Rezerve fotokopi

Tarama Özellikleri

- Standart Tür
Renkli
- Tarama Çözünürlüğü
Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar
Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar
- Tarama Hızı
Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 50 görüntü (300x300 dpi)
Tek taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300x300 dpi)
Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 100 görüntü (300x300 dpi)
Çift taraflı renkli: Dakikada 80 görüntü (300x300 dpi)
Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi)
Tek taraflı renkli: Dakikada 20 görüntü (300x600 dpi)
Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 80 görüntü (300x600 dpi)
Çift taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi)
- Renkli Tarama Derinliği
24 bit/24 bit (giriş/çıkış)
- Gri tonlamalı
256 seviye
- Uyumluluk
TWAIN, WIA, ICA
- Maksimum Tarama Genişliği
216 mm
- E-postaya Tarama
TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/PDF/A-1b
- Buluta Tarama
TIFF/JPEG/PDF/PNG3
- iFAX
ITU-T.37

Medya Kullanımı

- Tarayıcı Türü
Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli)
- Kağıt Girişi (Standart)
250 yapraklık kaset
100 yapraklık çok amaçlı tepsi
50 yapraklık ADF
- Kağıt Girişi (Opsiyonel)
550 yapraklık kaset
- Maksimum Kağıt Girişi Kapasitesi
900 yaprak
- Kağıt Çıkışı
150 yaprak
- Kağıt Türleri
Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce Kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf
- Medya Boyutları
Kaset (Standart ve opsiyonel):
A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

Çok amaçlı tepsi:

A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap,

16K, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 48 x 85,0 mm Maks. 216 x 355,6 mm

• Medya Ağırlıkları

Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 120 g/m² Çok amaçlı tepsi: 60 - 199 g/m² ADF: 60 - 120 g/m²

• Çift Taraflı Baskı

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap

Özel boyutlar: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm

60 - 120 g/m²

Arabirim ve Yazılım

• Arayüz Türü

USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı

• İşletim Sistemi Uyumluluğu

Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016

Mac OS X sürüm 10.15 ve üzeri

Linux³

• Ağ Protokolü

Baskı:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Tarama:

Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP)

E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma)

Tarama Çekme: TCP/IP

Yönetim:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Güvenlik:

TLS1.3, IPsec, IP adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Güvenlik (kablosuz):

Altyapı Modu:

WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)

Erişim Noktası Modu:

WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

• Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

MF Scan Utility,

Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI),

Departman Kimliği Yönetimi,

Toner Durumu Aracı,

iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım

Dış Güvenlik Denetim Sistemi (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) ile İş Birliği

e-Bakım: gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.

Uygulama Kitaplığı

Genel Özellikler

• Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Ayda 750 - 4.000 sayfa

• Maksimum İş Hacmi

Ayda maks. 80.000 sayfa⁴

• İşlemci Hızı

1.200 MHz

• Bellek

1 GB

- Depolama

4 GB

- Kontrol Paneli

12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran

- Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y)

420 mm x 460 mm x 375 mm

- Kurulum Alanı (G x D x Y)

689 mm x 1.081 mm x 824 mm

- Ağırlık

Yaklaşık 16,3 Kg

- Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)

Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğunlaşmasız)

- Güç Kaynağı

220-240 V(±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

- Güç Tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1.280 W

Aktif baskı: Yaklaşık 480 W

Beklemede: Yaklaşık 8 W

Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,32 kW/sa (230 V) ⁵

Lot26 yönetmeliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: <https://www.canon-europe.com/business/lot26/>

- Gürültü Düzeyleri

Ses Basıncı⁶:

Aktif: 53 dB

Beklemede: Duyulmaz⁷

Ses Gücü⁸:

Aktif: Çift taraflı 68 dB / Tek taraflı 67 dB

Beklemede: Duyulmaz