
HP Series 3 Pro 27 inç FHD Monitör - 327pe (B1GM6AA)

Monitör boyutu (diyagonal)	27.53"
Monitör boyutu (diyagonal)	69,92 cm (27,53")
Ekran türü	IPS; LCD
Renk gamı	72% NTSC
Ekran denetimleri	Parlaklık+; Renk; Görüntü; Giriş; Güç; Menü; Yönetim; Bilgi; Çıkış
Çözünürlük (özgün)	FHD (1920 x 1080) [1, 2]
Desteklenen çözünürlükler	60 Hz'de 640 x 480; 70 Hz'de 720 x 400; 60 Hz'de 800 x 600; 60 Hz'de 1024 x 768; 60 Hz'de 1280 x 720; 60 Hz'de 1280 x 1024; 60 Hz'de 1440 x 900; 60 Hz'de 1600 x 900; 60 Hz'de 1680 x 1050; 60 Hz'de 1920 x 1080; 75 Hz'de 640 x 480 (yalnızca dijital girişler); 75 Hz'de 800 x 600 (yalnızca dijital girişler); 75 Hz'de 1024 x 768 (yalnızca dijital girişler); 75 Hz'de 1280 x 1024 (yalnızca dijital girişler); 50 Hz'de 1920 x 1080 (yalnızca dijital girişler); 75 Hz'de 1920 x 1080 (yalnızca dijital girişler); 100 Hz'de 1920 x 1080 (yalnızca dijital girişler); 60 Hz'de 1280 x 800
Kontrast oranı	1300:1 [1]
Görüntü kontrast oranı (dinamik)	8.000.000:1
Parklaklık	250 nit [1]
Piksel aralığı	0,3114 x 0,3114 mm [1]
DisplayPort™	1 DisplayPort™ 1.2
HDCP	Evet, DisplayPort™ ve HDMI
HDMI	1 HDMI 1.4
VGA	1 VGA
Web kamerası	Entegre kamera yok
VESA montaj düzeneği	100 x 100 mm
Minimum boyutlar (G x D x Y)	61,19 x 5,66 x 36,42 cm (ayaksız)
Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)	61,19 x 22,96 x 51,31 cm
Paket boyutları (G x D x Y)	69,5 x 17 x 49,5 cm
Ağırlık	6,5 kg (ayaklı); 4,1 kg (ayaksız)
Paket ağırlığı	9,7 kg
Ekran işlemi	Yansıma önleyici
Sağa-sola döndürme	±30°

Eğim	-5 ila +20°
Yatay görüntüleme açısı	178°
Dikey görüntüleme açısı	178°
En boy oranı	16:9 [1]
Arka ışık tipi	Kenar aydınlatmalı
Çerçeve	3 tarafı kenarlıksız
Kavis	Düz
Sökülebilir stant	Yes
Görüntü alanı (metrik)	59,79 x 33,63 cm
Görüntü alanı (İngiliz ölçü standardı)	23.54 x 13.24 in
Yükseklik ayarı aralığı	100 mm
Yanıt süresi	5 ms GtG (overdrive özelliği ile) [1]
Tarama sıkılığını görüntüle (yatay)	30-120 kHz
Tarama sıkılığını görüntüle (dikey)	50-100 Hz
Titreşimsiz	Evet
Sertlik	3H
Düşük mavi ışık	HP Eye Ease (TÜV Düşük Mavi Işık Donanım Çözümü sertifikalı) [1]
Panel bit derinliği	6 bit + FRC
Pivot hareketi	±90°
İnç başına piksel (ppi)	81 ppi
Çözünürlük (maksimum)	FHD (1920 x 1080, 100 Hz)
Hoparlör çıkış gücü	2 x 2 W
Yönetim Yazılımı	HP Display Center; HP İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kitaplığı
Fiziksel güvenlik	Standart kilit yuvası [3]
Güç	100 - 240 VAC 50/60 Hz
Güç kaynağı türü	Dahili
Bekleme modunda güç gereksinimi	0,5 W
Güç tüketimi	31 W (maksimum), 17,2 W (tipik), 0,5 W (bekleme)
Çalıştırma nem aralığı	%20 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan)

Çalışmadığı Zamanki Nem Aralığı	%5 - 95
Çalışma ısısı aralığı	5°C - 35°C
Çalışma ısısı aralığı	41 to 95°F
Sürdürülebilir etki özellikleri	Düşük halojen; Monitör paneli %20 geri dönüştürülmüş cam içerir; HP kağıt bazlı ambalajın %100'ü geri dönüştürülmüş veya sertifikalı sürdürülebilir kaynaklardan elde edilir; En az %90 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik içerir [4, 5, 6, 7]
Enerji verimlilik sınıfı	D
Enerji verimliliği sınıfı harici url	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2232837
Enerji verimliliği sınıfı logosu	
Kutunun içeriği	Monitör; HDMI kablosu; Garanti kartı; AC güç kablosu; Hızlı Kurulum Posteri [8]
Garanti	HP üç yıllık sınırlı garanti