

Model	PRIME-850G
Intel Form Faktörü	ATX12V
PFC Tipi	Aktif PFC
ATX Standard	ATX 3.1
Verimlilik	80Plus Gold
Cybenetics Efficiency	Gold (230V) ; Gold (115V)
Koruma Özellikleri	OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP
Tehlikeli Madde	ROHS
AC Giriş Aralığı	100-240Vac
DC Çıkış Voltajı	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Maksimum Yük	20A 20A 70.5A 0.3A 2.5A

Kombine Yük	110W 110W 846W 3.6W 12.5W
Toplam Çıkış	850W
Bağlantılar	MB 20+4pin x 1 CPU 4+4pin x 2 PCI-E 16pin x1 (12V-2x6) PCI-E 6+2pin x 3 SATA x 5 PERIPHERAL x 4
Kutu İçeriği	Power Cord x 1 Motherboard Power cable x 1 (600mm) CPU 1-to-2 Cable x 1 (650mm+150mm) PCI-E Gen 5.1 Cable (16-pin-to-16-pin) x 1 (600mm) PCI-E 1-to-1 Cable (8-pin-to-6+2pin) x 1 (600mm) PCI-E 1-to-2 Cable (8-pin-to-6+2pin*2) x 1 (600+150mm) SATA 1-to-2 Cable x 1 (400+120mm) SATA 1-to-3 Cable x 1 (400+120+120mm) Peripheral 1-to-4 Cable x1 (400+150+150+150mm) User Manual x 1
Boyutlar	150 x 150 x 86 mm
Ağırlık	1.48 kg (single PSU)
AURA SYNC	Yok
MTBF	>120,000 saat, 25°C'de
Warranty	8-year