

MK295 Teknik Özellikler

Ürün Bilgisi			
Bileşen	Model Numarası (M / N)	yer	
Tuş takımı	Y-R0042	Ürünün alt kısmına kazınmış	
Alıcı	C-U0010	Ürün üzerine kazınmış (üst metalik alan)	
Fare	M-R0061	Ürünün alt kısmına kazınmış	

Ürün Boyutları				
Bileşen	Yükseklik	Genişlik	Derinlik	Ağırlık
Tuş takımı	22,75 mm (0,90 inç)	441 mm (17,3 inç)	149 mm (5,8 inç)	Pilsiz 733 g (28,86 ons) 2 AAA pil ile: 495 g (17,5 ons)
Fare	39 mm (1,5 inç)	60 mm (2,3 inç)	99 mm (3,8 inç)	50 g (1,7 ons) pilsiz 1 AA pil ile: 74 g (2,6 ons)
Alıcı	6 mm (0,2 inç)	14 mm (0,55 inç)	19 mm (0,7 inç)	2 g (0,07 ons)
Perakende kutusu	46mm (1,81 inç)	510 mm (20,08 inç)	158mm (6.22 inç)	753 g (26,6 ons) ürün içerir

Genel Ürün Özellikleri	
Bluetooth Protokolü	Yok
WiFi Protokolü	Yok
Kablolu Ağ Desteği	Yok
Yazılım Desteği (piyasaya sürüldüğünde)	Yok
İşletim Sistemi / Platform Desteği (piyasaya sürüldüğünde)	Windows, Chrome OS
Kullanılabilir Uygulamalar (piyasaya sürüldüğünde)	Yok
sistem gereksinimleri	Windows 7, Windows 8, Windows 10 veya üzeri Chrome OS

Klavye Özellikleri	
Bağlantı türü	Wireless 2.4 Unifying olmayan alıcı
USB Protokolü	USB 2.0
USB Hızı	USB bildirim hızı: 50 Hz (20 ms)
Mikro İşlemci	İskandinav nRF31502
Gösterge Işıkları (LED)	Büyük harf kilidi
Özel Tuşlar	Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock, Ortam kısayol tuşları
Klavye Tipi	Piston tuşları
Dayanıklılık (tuşlara basma)	7 milyon kez
İşlem mesafesi (mm / inç)	2,4 mm +/- 0,4 mm (standart tuşlar), 1,6 mm +/- 0,4 mm (F tuşları), 1,4 mm +/- 0,4 mm (kısayol tuşları)
İşlem gücü (g / ons)	57gf (+/- 12.5gf) (standart tuşlar) & (F tuşları); 120gf +/- 25gf (kısayol tuşları)
Toplam Hareket Mesafesi (mm / inç)	3,2 mm (standart tuşlar), 2,0 mm (F tuşları), 1,5 mm (kısayol tuşları)
Kullanılan malzemeler	BÖLÜM
Çalışma ve Depolama için çevre gereksinimleri: Çalışma sıcaklıkları (min / maks santigrat olarak, nem maks.)	Çalışma: 0 ° C ~ 40 ° C,% 10 ~% 90 Bağıl Nem Depolama: -20 ° C ~ 50 ° C,% 0 ~% 95 Bağıl Nem
Pil Ayrıntıları	2 x AAA (Alkalın), Çıkarılabilir / Değiştirilebilir
Pil Ömrü (şarj edilemez)	36 aylar
Pil kullanıcı tarafından değiştirilebilir mi?	Evet
Kablolu veya Kablosuz	Kablosuz
Kablosuz menzil	10M / 33 ft

Fare Özellikleri	
Bağlantı türü	Wireless 2.4 Unifying olmayan alıcı
USB Protokolü	USB 2.0
USB Hızı	USB bildirim hızı: 125 Hz (8 ms)
USB Veri Formatı	USB veri formatı: 16 bit / eksen
Kablosuz Rapor Hızı LO Modu	125 Hz (8 ms)
Mikroişlemci	Mikroişlemci: 8 bit 8051
DPI (Min / Maks)	1.000 DPI
Sensör	Sensör: CAPELLA - Yüksek Hassasiyetli Optik İzleme
Düzeltilme / Hızlandırma / Filtreleme	Sıfır yumuşatma / hızlanma / filtreleme
Maksimum Hızlanma	Maks. Alan sayısı ivme:> 30 G
Max hız	Maks. Alan sayısı hız:> 160 IPS
Düğmeler	3
Dayanıklılık (düğmeye basma)	Sol / Sağ, diğerlerine kıyasla, Düğmeler (Sol / Sağ): 20 milyon tıklama
Dayanıklılık ayakları	Malzeme tipi + KM Aralığı, PTFE Ayaklar: 250 km menzil
Kullanılan malzemeler	ABS (kılıflar) + Kauçuk (tekerlek)
Çalışma ve Depolama için çevre gereksinimleri: Çalışma sıcaklıkları (min / maks santigrat olarak, nem maks.)	Çalışma: 0 ° C ~ 40 ° C,% 10 ~% 90 Bağıl Nem Depolama: -20 ° C ~ 50 ° C,% 0 ~% 95 Bağıl Nem
Pil Ayrıntıları	1 x AA pil
Pil Ömrü (şarj edilemez)	18 ay
Pil kullanıcısı değiştirilebilir mi?	Evet
Kablolu veya Kablosuz	Kablosuz 2.4 Birleştirici olmayan alıcı
Kablosuz menzil	10 mm / 33 ft

Alıcı Özellikleri		
Bağlantı türü	USB A tipi erkek konektör	
USB VID_PID	VID = 0x046D, PID = 0xC534	
USB Protokolü	HID1.1	
USB Hızı	Son sürat	
USB Veri Formatı	Tuş takımı	
Kablosuz Protokoller	Kablosuz 2.4 Birleştirici olmayan alıcı	