

| | |
|---|---|
| Model | PROART-RTX5090-O32G |
| Graphic Engine | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 |
| AI Performance | 3352 TOPs |
| Bus Standard | PCI Express 5.0 |
| OpenGL | OpenGL®4.6 |
| Video Memory | 32GB GDDR7 |
| Engine Clock | OC Mode : 2512 MHz<br>Default Mode : 2482 MHz |
| CUDA Core | 21760 |
| Memory Speed | 28 Gbps |
| Memory Interface | 512-bit |
| Resolution | Digital Max Resolution 7680 x 4320 |

| | |
|---|---|
| **Interface** | Yes x 1 (Native HDMI 2.1b), Yes x 2 (Native DisplayPort 2.1b), Yes x 1 (USB Type-C), HDCP Support Yes (2.3) |
| **Maximum Display Support** | 4 |
| **Accessories** | 1 x Speedsetup Manual<br>1 x PROART Graphics Card Holder<br>1 x ASUS Velcro Hook & Loop<br>1 x Thank You Card<br>1 x Adapter Cable (1 to 4) |
| **Software** | ASUS GPU Tweak III & MuseTree & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: please download all software from the support site. |
| **Dimensions** | 304 x 140 x 50 mm<br>11.97 x 5.51 x 1.97 inch |
| **Recommended PSU** | 1000W |
| **Slot** | 2.5 Slot |
| **SFF Ready** | Compatible |