

LX-350

VERİ SAYFASI



Dünyanın lider nokta vuruşlu yazıcı üreticisinden ekonomik, 9 pinli, 80 sütunlu yazıcı*.

Yüksek güvenilirlikteki Epson LX-350, ortalama 10.000 saate kadar arızasız çalışma süresine sahiptir ve sürekli kağıt veya çok nüshalı belge baskısı alan ön ve arka ofis uygulamaları için idealdir.

Çok ekonomik çalışma özelliklerine sahip olan LX-350 yazıcısı, 4 milyon karakterlik yüksek şerit verimliliği ve düşük güç tüketimiyle tasarruf sağlamanıza katkıda bulunur. Uyku modunda yalnızca 1,1 W ve çalışırken 27 W'lık tüketimiyle LX-350 yazıcısının mükemmel enerji verimliliği, ENERGY STAR tarafından onaylanmıştır.

Kolay tümleşik çalışma özelliğiyle LX-350; Paralel, Seri ve USB arabirimlerine standart olarak sahiptir ve kompakt tasarımı ve kablo yönetim sistemiyle masalara kolayca yerleştirilebilir.

TEMEL ÖZELLİKLER

- **Yüksek güvenilirlik**
10.000 saatlik MTBF
- **Enerji verimliliği**
1,1 W beklemede, 27 W çalışırken güç tüketimi
- **Ekonomik**
4 milyon karakterlik şerit verimi
- **Kolay entegrasyon**
Paralel, Seri ve USB arabirimler
- **Kompakt tasarım**
Masalara sorunsuz ve kolayca yerleşim

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNOLOJİ

Baskı Yöntemi	Nokta vuruşlu
Pin Sayısı	9 İğne
Sütun sayısı	80 sütun
İğne	9 İğne

BASKI

Baskı hızı	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 Karakter/s, 12 cpi: 357 Karakter/s, 15 cpi: 390 Karakter/s, Draft: 10 cpi: 260 Karakter/s, 12 cpi: 312 Karakter/s, NLQ: 10 cpi: 65 Karakter/s, 12 cpi: 78 Karakter/s
Kopya	4 artı bir orijinal
Baskı çözünürlüğü	240 x 144 İnç başına nokta

BAĞLANTI ÖZELLİĞİ

Bağlantılar	İki yönlü paralel, USB 2.0, RS-232
-------------	------------------------------------

KAĞIT / MALZEME KULLANIMI

Kağıt girişi	Tek sayfa arka, Sürekli kağıt arka, Kağıt çıktısı arka
Kağıt Formatları	Kağıt yaprağı (tekli kağıt ve çok katmanlı), Sürekli form (tekli kağıt ve çok katmanlı), Etiketler (tekli kağıt ve çok katmanlı), Rulo kağıt, Zarflar

GENEL

Enerji tüketimi	27 W, 1,1 W (bekleme)
Ürün boyutları	348 x 275 x 154 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	4,1 kg
Sıcaklık	Çalıştırma 5° C - 35° C, Depolama 5° C - 35° C
Hava nem oranı	Çalıştırma 10% - 80%, Depolama 10% - 80%
Uyumlu İşletim Sistemleri	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Dahil edilen Yazılım	Epson Durum Monitörü
Arızalar Arası Ortalama Süre	10.000 Saat
Baskı kafası ömrü	400 Milyon Vuruş/İğne
Ses basıncı	Çalışma: 53 dB (A)
Bellek	128 kB Birlikte gelir
Şerit Verimi	4000000 Karakter Siyah Draft

DIĞER İŞLEVLER

Emülasyonlar	ESC/P, IBM PPDS
--------------	-----------------

DIĞER

Garanti	24 Aylar servis merkezinde İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut
---------	--

TÜKETİM MALZEMESİ

● SIDM Black Ribbon Cartridge	C13S015637
● SIDM Black Ribbon Cartridge	C13S015647

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

- Kağıt rulo tutamağı
C12C811141

LOJİSTİK BİLGİLERİ

SKU	C11CC24031
Barkod	8715946502939
Menşe Ülke	Endonezya
Palet boyutu	5 Parça

LX-350

TESLİMAT İÇERİĞİ

- Ana cihaz (ünite)
- Talimat
- Kullanma kılavuzu (CD)
- Sürücü ve yardım programı (CD)
- Yazılım (CD)
- Garanti belgesi
- Güç kablosu
- Şerit