EcoTank L6460

VERI SAYFASI





Bu çok işlevli A4 yazıcı, kartuş veya toner değiştirme zahmetine girmeden son derece düşük baskı maliyetleri ve yüksek baskı hızları sunar.

Ev ofisler ve küçük işletmeler için tasarlanan, özellik açısından zengin A4 yazıcı, sayfa başına son derece düşük maliyet ve ultra yüksek baskı hızları sunar. 250 sayfalık ön kâğıt tepsisi, 6,1 cm LCD dokunmatik ekran ve 35 sayfalık otomatik belge besleyici sayesinde baskıya devam edebilirsiniz.

Daha kısa sürede daha fazlasını yapın
İlk sayfayı 7 saniye gibi kısa bir sürede sunabilen bu son derece hızlı ve verimli yazıcıyla ev ofisinizi bir üst seviyeye taşıyın[1].

Özellik açısından zengin A4 EcoTank
Çift taraflı baskı, 250 sayfalık ön kâğıt tepsisi ve 35 sayfalık otomatik belge besleyiciye sahip **L6460** ile baskı alın, kopyalayın ve tarayın. 6,1 cm LCD dokunmatik ekran sayesinde kapsamlı bir özellik yelpazesinde gezinmek kolaydır.

Tasarrufa devam
Sayfa başına inanılmaz düşük bir maliyet sunan bu EcoTank ile her baskıda tasarruf sağlayın. Diğer yazıcıların aksine EcoTank, düşük maliyetli mürekkep şişeleriyle doldurulan büyük mürekkep tankları içerir.

Profesyonel kalitede baskı
Hızlı kuruyan EcoTank 112 mürekkep serisi, lekelere, suya ve fosforlu kaleme dayanıklı baskılar için tüm pigmentli mürekkepleri içerir. Bir yedek mürekkep setinden 7.500 sayfaya kadar siyah ve 6.000 sayfaya kadar renkli baskı üretebilirsiniz[2]

Hemen her yerde baskı alın
Wi-Fi ve Wi-Fi Direct ile Epson iPrint ve Akıllı Panel uygulamalarını kullanarak yazdırılacak olan belgeleri akıllı cihazlara gönderebilirsiniz[3].

Kullanımı kolay ve güvenilir
Ağzı kapanan, sezgisel ve elleri kirletmeyen mürekkep şişeleri ile mürekkep tanklarını doldurmak oldukça kolaydır. Epson'un benzersiz Isısız PrecisionCore Teknolojisi daha fazla güvenilirlik, daha az kesinti süresi ve daha az çevresel etki sağlar. Isınma süresi yoktur, böylece ilk sayfa daha az güç kullanılarak hızla yazdırılır.

TEMEL ÖZELLIKLER

- **Ultra yüksek baskı hızları**
  17 ipm'ye kadar[4]
- **Sayfa başına ultra düşük maliyet**
  Ekonomik mürekkep tankı sistemi
- **Kullanımı kolay ön mürekkep tankı**
  Gelişmiş mürekkep şişeleriyle sorunsuz doldurmanın keyfini çıkarın
- **Mobil baskı ve bağlanabilirlik**
  Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet ve ücretsiz mobil baskı uygulamaları[3]
- **Kurumlar için tasarlanmıştır**
  A4 çok işlevli yazıcı, 250 sayfalık ön tepsi, 35 sayfalık ADF

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ÜRÜN TEKNIK ÖZELLIKLERI

TEKNOLOJI	
Baskı Yöntemi	PrecisionCore™ Baskı Kafası
Asgari damlacık boyutu	3,3 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle
Mürekkep teknolojisi	Pigmentli mürekkep
Baskı çözünürlüğü	4.800 x 1.200 İnç başına nokta
Ağızlık yapılandırması	400 Ağızlıklar Siyah, 128 Renk başına nozül
BASKI	
Number of colours	4 colour
Baskı hızı ISO/IEC 24734	17 Sayfa/dk. Tek renkli, 9,5 Sayfa/dk. Colour
Maksimum Baskı Hızı	23 Sayfa/dk. Colour (düz kağıt), 37 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt)
Print from	PC, MAC, Mobile Device
Renkler	Siyah [Pigment], Cyan [Pigment], Sarı [Pigment], Macenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]
Baskı hızları hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu web sitesini ziyaret edin:http://www.epson.eu/testing	
TARAMA	
Tarayıcı Türü	Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS)
KAĞIT / MALZEME KULLANIMI	
Kağıt tepsisi sayısı	1
Kağıt Formatları	9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Mektup Yasal, No. 10 (zarf), DL (zarf), C6 (zarf), B5 (17,6x25,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Kullanıcı tanımlı
Çift taraflı	Evet (A4, düz kağıt)
Baskı Marjı	0 mm üst, 0 mm sağ, 0 mm alt, 0 mm sol (Marjın tanımlandığı noktalarda. Aksi takdirde 3mm üst, sol, sağ, alt.)
Otomatik belge besleyici	35 Sayfa
Kağıt tepsisi kapasitesi	250 Sayfa Standart
Ortam İşleme	Otomatik dubleks (A4, düz kağıt)
GENEL	
Enerji tüketimi	12 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 0,9 W (uyku modu), 5,3 W Hazır, 0,3 W (kapalı), TEC 0,14 kWh/week
Ürün boyutları	346 x 375 x 347 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	7,3 kg
Gürültü düzeyi	5,1 B (A) Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı/Fotoğraf RPM modu ile - 38 dB (A) Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı/Fotoğraf RPM modu ile
Uyumlu İşletim Sistemleri	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Sürüm
WLAN güvenilirliği	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Mobil ve Bulut baskı hizmetleri	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
DIĞER İŞLEVLER	
LCD ekran	Tip: Renkli, Dokunmatik ekran, Diyagonal: 6,1 cm
DIĞER	
Garanti	12 Aylar servis merkezinde, 100.000 Sayfa İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut

LOJISTIK BILGILERI

SKU	C11CJ89403
Barkod	8715946689258
Menşe Ülke	Filipinler

EcoTank L6460

TESLIMAT IÇERIĞI

- Garanti belgesi
- Ana cihaz (ünite)
- Güç kablosu
- Talimat
- 1 mürekkep seti (1x 127ml BK, 3x 70ml CMY) + Ekstra Siyah
- Sürücü ve yardım programı (CD)

INK BOTTLE COMPATIBILITY

●	112
●	112
●	112
●	112



INK BOTTLE YIELD DATA



Included	13.300 Sayfalar*	5.200 Sayfalar*
Replacement	7.500 Sayfalar*	6.000 Sayfalar*

* ISO/IEC 24711/24712 veya ISO/IEC 29102/29103'e dayalı yaklasık sayfa verimidir. Gerçek verim basılan görüntülere ve kullanım kosullarına göre degisiklik gösterir. Daha fazla bilgi edinmek için www.epson.eu/pageyield adresini ziyaret edin.

1. İlk Çıkış Süresi (FPOT) ölçüm yöntemi: ISO/IEC17629 Ofis Kategorisi Testi; A4 kâğıt boyutu. Microsoft Word, Microsoft Excel ve PDF dosya setleri (her sette 4 sayfa bulunur) sürekli basılır. Ölçüm ilk dört adet tek taraflı baskının yazıcıdan çıkış süresi ortalamasına dayanır. Ölçüm yazdır düğmesine basıldığında başlar ve setin ilk sayfası çıktığında biter.
2. Belirtilen verimlilik, mürekkep şişesi değişimini temel alan ISO/IEC 24712'de sunulan test modelleri baskı simülasyonundan alınan Epson orijinal metodolojisi baz alınarak tahmin edilmiştir. Belirtilen verimlilik ISO/IEC 24711'e dayalı DEĞİLDİR. Belirtilen verimlilik; baskısını aldığınız görüntülere, kullandığınız kâğıt türüne, baskı sıklığına ve sıcaklık gibi çevresel koşullara göre değişebilir. İlk yazıcı ayarı sırasında, baskı kafası nozüllerini doldurmak için belli bir sayıda mürekkep kullanılır, bu nedenle ürünle birlikte gelen ilk setin verimliliği daha düşük olabilir.
3. Kablosuz internet bağlantısı gerekir. Daha fazla bilgi, desteklenen diller ve cihazlar için lütfen www.epsonconnect.eu adresini ziyaret edin
4. Varsayılan tek taraflı baskı için Ofis Kategorisi Testi'nden ESAT ortalamasını gösteren ISO/IEC 24734'e göre tespit edilmiştir. Daha fazla bilgi için www.epson.eu/testing adresini ziyaret edin

Epson Erişim Hattı
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Last extracted: 2021-04-22