TP-Link Archer MR600 kablosuz yönlendirici Gigabit Ethernet Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Siyah

Marka : TP-Link

Ürün kodu: ARCHER MR600 V1

Ürün Adı : Archer MR600

- TP-Link'in İlk 4G + Router'ı - 300 Mbps'ye kadar veri hızlarını artırmak için 4G + Cat6'yı destekler*
- Tam Gigabit Bağlantı Noktaları - oyun konsolları ve STB gibi yoğun bant genişliği gerektiren cihazlar için güvenilir kablolu bağlantılar sağlar
- Bir SIM kart takın ve oynatın - konfigürasyon gerekmez, 100'den fazla ülkede SIM kartların uyumluluğu yıllarca süren saha testleri ile pekiştirilmiştir
- Her Yerde Bağlantılar İçin Daha İyi Sinyal - İki harici LTE anteni sayesinde her cihaza sağlam ve verimli bağlantıların keyfini çıkarın
- Wi-Fi router modu - 4G bağlantısı kuramıyorsanız, yedekleme seçeneği olarak esnek erişim için bir Ethernet kablosunu LAN / WAN portuna takın
- TP-Link OneMeshTM'i destekler - Esnek ve düşük maliyetli bir Mesh ağı oluşturmak için TP-Link OneMesh ürünleriyle birlikte çalışır

TP-Link Archer MR600, 4G+ Cat6 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router

WAN bağlantı	
Eternet WAN *	✔
DSL WAN *	✘
SIM kart yuvası *	✔
3G/4G USB modem uyumluluğu *	✘
WAN bağlantı tipi	RJ-45

Kablosuz LAN özellikleri	
Wi-Fi bant *	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi standardı *	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN veri transfer hızı (maks) *	867 Mbit/s
Wi-Fi standartları	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN veri transfer hızı (birinci band)	867 Mbit/s
WLAN veri transfer hızı (ikinci band)	300 Mbit/s

Ağ Bağlantıları	
Ethernet LAN bağlantısı *	✔
Ethernet LAN arabirim türü *	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN veri transfer hızı	10,100,1000 Mbit/s
Ağ standartı	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Port iletimi	✔
Port tetikleme	✔
Dinamik DN (DDNS)	✔
Konuk ağ sayısı (2,4 GHz)	1
Konuk ağ sayısı (5 GHz)	1
VPN desteği	PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN

Güvenlik	
Misafir erişim	✔
Durum Paket Denetimi (SPI)	✔
DoS saldırı önleme	✔
Aile kontrolü	✔
Süzgeçleme	✔
URL filtreleme	✔
DMZ desteği	✔

Protokoller	
DHCP müşteri	✔
DHCP sunucu	✔
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	✔
Yönlendirme protokolü	IP
Fiber kanal protokolleri	IPv4, IPv6

Tasarım	
Ürün rengi	Siyah
Duvara monte	✘
İletişim LED göstergeleri	LAN, Güç, WLAN
Ürün tipi *	Masaüstü yönlendiricisi

Sertifikalar	
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri	CE, RoHS

Paket içeriği	
Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)
AC sarma adaptör	✔
Hızlı yükleme rehberi	✔

Ağ Bağlantıları	
Alıcı hassasiyeti	5 GHz: 11a 54M: -74 dBm 11ac HT20: -66 dBm 11ac HT40: -63 dBm 11ac HT80 : -59 dBm 11n HT20: -73 dBm 11n HT40: -70 dBm 2.4 GHz: 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -72 dBm 11n HT40: -69 dBm

Mobil ağ özellikleri	
Mobil ağ oluşturma	4G
3G	✔
4G	✔
5G	✘
Dual SIM desteği	✘
3G Standartları	HSPA, HSPA+, UMTS
4G standartları	LTE
4G band destekli	700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
3G şeridi destekli	850,900,2100 MHz
SIM kart türü	MikroSIM

Bağlantı	
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı *	4
USB bağlantı noktası *	✘
Hafıza kartı yuvası (yuvaları)	✘
Fiş içi DC	✔

Yönetim özellikleri	
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✔
Servis kalitesi (QoS) desteği	✔
Reset tuşu	✔
WPS butonu	✔

Güvenlik	
Güvenlik algoritması destekli	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall	✔
Firewall güvenliği	Domain Filter, IP, MAC Address Binding

Anten	
Anten tasarımı *	Harici
Anten sayısı	2
Çıkarılabilir anten(ler)	✔

Enerji yönetimi	
Güç kaynağı türü *	AC, DC
AC girdi voltajı	100 - 240 V
AC girdi frekansı	50 - 60 Hz
Çalıştırma voltajı	12 V
Çıkış akımı	1,5 A

Çevresel koşullar	
Çalışma ısısı aralığı	0 - 40 °C
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Çalıştırma nem aralığı	10 - 90%
Çalışmama nemi	5 - 90%

Sistem gereksinimleri	
Desteklenen Windows çalışma sistemleri	✔
Desteklenen Linux çalışma sistemleri	✔
Desteklenen Mac çalışma sistemleri	✔

Ağırlık & boyutlar	
Genişlik	229 mm
Derinlik	160 mm
Yükseklik	37 mm

Ambalajlama bilgisi	
Ambalaj genişliği	307 mm
Ambalaj derinliği	223 mm
Ambalaj yüksekliği	70 mm
Ambalaj tipi	Kutu
İçerikteki ürün sayısı	1 adet

Lojistik veri	
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990

6935364086152

6935364086145

6935364089832

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 19-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date