

Frisby FR-PS7580P 750W Power Supply (80 Plus) Bronze

80 Plus verimliliği ile yüksek kalite sunar
ATX 12V 2.31 ile uyumludur
Akıllı fan kontrol sistemi ile düşük gürültü seviyeli 12cm Fan
Optimum ısı dağılımı için petek havalandırma tasarımı
PCI-E 4 X 6 + 2pin konektör ile üst düzey VGA kart desteği
Güçlü çift +12V DC çıkışı ile yüksek grafik kart ve PC sistem desteği sağlar
Güç kaynağı alt bölgede olan üst düzey kasaları destekler
Çevreye duyarlı dizayn
OCP/OPP/OVP/UVF/SCP/OTP elektrik koruma desteği
Güvenlik / EMI Onayları : CE / CCC

Maksimum güç: 750W
Sürüm ATX12V: ATX 2.31
Ana güç konektörü: 20 + 4 pin
CPU gücü için konektörler (CPU): 2X (4 x 4 pin)
Ekran kartı güç bağlantısı (PCI-E): 4x (6 + 2 pin)
15-pin SATA konektör: 6
4-pin Molex konektör: 3
Ana güç kablo uzunluk: 600 (mm)
CPU güç kablo uzunluk: 700 (mm)
Ekran kartı (PCI-E) güç kablo uzunluk: 600 (mm)
Sata güç kablosu: 500+150+150 (mm)
Kablo tipi: Düz siyah
Fan boyut: 120 (mm)
Flat kablo: Evet (24 Pin + CPU Kablo)
Boyutlar: 160 x 150 x 86 (mm)

OVP (Yüksek Gerilim Koruması)

Tek hattaki gerilim belirli bir tolerans değerinin üzerine çıkarsa, PSU otomatik olarak kapanır.

OPP (Aşırı Yük Koruması)

Sistem güç ihtiyacı PSU'nun sağladığından daha fazla güç gerektiriyorsa, bu koruma işlevi etkinleştirilir.

SCP (Kısa Devre Koruması)

Kısa devre durumunda, bu özellik PSU'nun ana bileşenleri ve sistem bileşenlerini korur.

UVF (Düşük Voltaj Koruması)

Tek hat üzerindeki gerilim, belirli bir tolerans değerinin altına düşerse, PSU otomatik olarak kapanır.

OTP (Aşırı Sıcaklık Koruması)

Sıcaklık çok yükselirse, PSU otomatik olarak kapanır.

OCP (Aşırı Akım Koruması)

Tek hattaki akım belirtilenden yüksekse, PSU otomatik olarak kapanır.

Kutu İçeriği

750W Power Supply
Güç Kablosu
Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi